



614 / 624 Compteurs électroniques à présélection

- Spécialement conçus pour être associés à des compteurs volumétriques. Permettent notamment, en y connectant une électrovanne de doser le volume d'eau présélectionné.
- Capacité : 0 à 9999 ou 0 à 999,9 (selon modèles).
- Démarrage du décomptage par la touche en façade ou par impulsion extérieure.
- Présélection demeurant en mémoire (idéal pour les travaux répétitifs).
- Prévus pour recevoir des impulsions en provenance d'un contact libre de potentiel (10 Imp./sec. max).
- Sauvegarde de 10 heures environ, en cas de coupure de courant.
- Contact unipolaire 5(0,6) A / 250 V, libre de potentiel.
- Raccordement : Par bornes à vis, sur connecteur enfichable.
- Boîtier : Façade étanche 72 x 72 mm (2 présentations au choix)
prof. 43 mm. Fixation à encastrer, dans découpe 67 x 67 mm, par étrier de serrage.
- Alimentation : 230 ou 24 V 50/60 Hz (selon modèles).

| Présentation | Désignation | Capacité | Tension | Code | Emballage | Prix Public HT€ |
|-----------------------|-------------|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------------|
| Façade marquée litres | 614 | 0 à 9999 | 230 V 50/60 Hz | 060 051 | x1 pc | 234,00 |
| Façade marquée litres | 614 | 0 à 9999 | 24 V 50/60 Hz | 060 052 | x1 pc | 234,00 |
| Façade marquée litres | 614 DP | 0 à 999,9 | 230 V 50/60 Hz | 060 054 | x1 pc | 234,00 |
| Façade marquée litres | 614 DP | 0 à 999,9 | 24 V 50/60 Hz | 060 055 | x1 pc | 234,00 |
| Façade neutre | 624 | 0 à 9999 | 230 V 50/60 Hz | 060 107 | x1 pc | 234,00 |
| Façade neutre | 624 | 0 à 9999 | 24 V 50/60 Hz | 060 108 | x1 pc | 234,00 |
| Façade neutre | 624 DP | 0 à 999,9 | 230 V 50/60 Hz | 060 109 | x1 pc | 234,00 |
| Façade neutre | 624 DP | 0 à 999,9 | 24 V 50/60 Hz | 060 110 | x1 pc | 234,00 |



IP 200 Indicateurs digitaux de signal analogique (± 10 V ET ± 20 mA)

Appareils digitaux destinés à la mesure et l'affichage d'un signal de process (± 10 V ou ± 20 mA), directement dans la gamme et l'unité désirées.

- Affichage : 4 digits rouges, hauteur 10 mm.
- Gamme : -1999 à 9999.
- Entrée configurable : ± 10 V ou ± 20 mA.
- Programmation par 3 touches sous la face avant.
- Livré avec 60 étiquettes d'unités autocollantes.
- Boîtier : Face avant IP 65 (24 x 48 x 95 mm).
- Découpe : 22 x 45 mm.

| Désignation | Alimentation indicateur | Code | Emballage | Prix Public HT€ |
|--------------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| IP 200.005 A | 21/53 Vca 50/60 Hz ou 10/70 Vcc | 040 184 | x1 pc | 183,30 |
| IP 200.004 A | 85/265 Vca 50/60 Hz ou 100/300 Vcc | 040 185 | x1 pc | 183,30 |