

# 🌀 Régulation de température



## ➔ TATV02 Thermostat d'ambiance - 2 fils

- Réglable de + 5° à + 30°C.
- À tension vapeur.
- Appareil classe I.
- Fonctionne sans alimentation secteur.
- Différentiel : 1°C.
- Position « Hors gel » 5°C.
- Contact unipolaire inverseur : 10(2,5) A/250 V 50/60Hz.
- Boîtier blanc cassé (IP 20), socle noir, 80 x 80 x 43,5 mm. Montage en « saillie ».

| Désignation | Code           | Emballage | Prix Public HT€ |
|-------------|----------------|-----------|-----------------|
| TATV 02     | <b>030 841</b> | x5 pcs    | <b>19,40</b>    |
|             |                | x25 pcs   | <b>16,20</b>    |



## ➔ PTR 1000 Thermostats d'ambiance - 2 ou 3 fils (selon modèles)

- À bilame, avec résistance accélératrice.
- Réglable de - 20° à + 60 °C (selon les modèles).  
Possibilité de limiter la plage de réglage par 2 butées intérieures.
- Dispositif d'antiparasitage pour la télévision.
- Alimentation : 230 V 50/60 Hz.
- Boîtier blanc (IP 30), 74 x 74 x 23 à 27 mm (selon modèles).
- Montage en « saillie ». Fixation normalisée pour les boîtes d'encastrement 65 x 65 mm.

### Modèle pour branchement 2 fils

- 2 branchements possibles selon le pouvoir de coupure et la sensibilité :
  - 0,5 à 1 A. Différentiel : 1,5°C.
  - 1 à 5 A. Différentiel : 4°C (sous 1 A) à 1°C (sous 5 A).

| Réglage    | Contact              | Désignation | Code           | Emballage | Prix Public HT€ |
|------------|----------------------|-------------|----------------|-----------|-----------------|
| +5 à +30°C | Unip. simple coupure | PTR 01.500  | <b>030 133</b> | x10 pcs   | <b>28,00</b>    |
|            |                      |             |                | x25 pcs   | <b>22,80</b>    |

### Modèles pour branchement 3 fils

- Différentiel : 1°C.
- Pouvoir de coupure :
  - Unipolaire simple coupure : 10(4) A.
  - Unipolaire inverseur : 10(4) A sur circuit « CHAUD », 5(2) A sur circuit « FROID ».

| Réglage      | Contact              | Désignation | Code           | Emballage | Prix Public HT€ |
|--------------|----------------------|-------------|----------------|-----------|-----------------|
| -20° à +30°C | Unip. inverseur      | PTR 01.045  | <b>030 129</b> | x1 pc     | <b>46,10</b>    |
|              |                      |             |                | x5 pcs    | <b>37,00</b>    |
| +5° à +30°C  | Unip. simple coupure | PTR 01.000  | <b>030 125</b> | x10 pcs   | <b>28,60</b>    |
|              |                      |             |                | x25 pcs   | <b>23,20</b>    |
| +5° à +30°C  | Unip. inverseur      | PTR 01.010  | <b>030 126</b> | x10 pcs   | <b>32,80</b>    |
|              |                      |             |                | x25 pcs   | <b>28,60</b>    |
| +10° à +60°C | Unip. inverseur      | PTR 01.048  | <b>030 130</b> | x1 pc     | <b>46,10</b>    |
|              |                      |             |                | x5 pcs    | <b>37,00</b>    |

### Avec interrupteur marche / arrêt

|             |                 |            |                |        |              |
|-------------|-----------------|------------|----------------|--------|--------------|
| +5° à +30°C | Unip. inverseur | PTR 01.026 | <b>030 139</b> | x1 pc  | <b>46,10</b> |
|             |                 |            |                | x5 pcs | <b>37,00</b> |