



ITR 79 Thermostats modulaires - 1 étage

- Plages de réglage de - 35° à + 130°C (selon modèles).
- Contact unipolaire inverseur (sous 250 V maxi) : 10(3) A, sur circuit « CHAUD »
5(1,5) A, sur circuit « FROID ».
- Alimentation : 230 V 50/60 Hz.
- Différentiel réglable de 0,5 à 5°C.
- Boîtier modulaire, clipsable sur rail Oméga DIN 46277, largeur 36 mm, hauteur 86 mm, profondeur 55 mm.
- Visualisation par LED du régime « CHAUD ».
- Livré avec sonde CTN compensée.

Livrés avec sonde « type A »

Embout acier Ø 7 x 35 mm. Longueur du câble : 1,5 mètre (possibilité de prolonger le câble en utilisant du 2 x 1,5²).

Plage de réglage	Désignation	Code	Emballage	Prix Public HT€
- 35 ° à + 15 °C	ITR 79402	030 238	x1 pc	197,40
- 10 ° à + 40 °C	ITR 79408	030 239	x1 pc	197,40
0 ° à + 60 °C	ITR 79404	030 240	x1 pc	178,80
+ 35 ° à + 95 °C	ITR 79405	030 241	x1 pc	197,40
+ 70 ° à + 130 °C	ITR 79406	030 244	x1 pc	197,40



Livré avec sonde étanche RF.4

- Sous boîtier plastique blanc (IP 30), 74 x 74 x 23 mm, pour raccordement par câble 2 x 1,5².

Plage de réglage	Désignation	Code	Emballage	Prix Public HT€
0 ° à + 60 °C	ITR 79404 RF	030 245	x1 pc	178,80



Livré avec sonde étanche AF.4

- Sous boîtier (IP 54) 85 x 55 x 65 mm, avec presse-étoupe pour raccordement par câble 2 x 1,5².

Plage de réglage	Désignation	Code	Emballage	Prix Public HT€
0 ° à + 60 °C	ITR 79404 ET	030 251	x1 pc	256,80



ITR 71 Thermostats à encastrer - 1 étage - Affichage au degré

- Avec bouton de réglage extérieur et affichage de la température au niveau de la sonde.
- Livré avec sonde PTC, type HF 51 : Embout acier Ø 7 x 35 mm, longueur du câble : 1,5 m. (possibilité de prolonger le câble en utilisant du 2 x 1,5²).
- Commutateur pour fonction « CHAUD » ou « FROID » sur circuit d'utilisation.
- Contact unipolaire inverseur, pouvoir de coupure : 10(3) A sur circuit d'utilisation.
5(1,5) A sur l'inverseur.
- Résolution : 1°C.
- Différentiel réglable extérieurement de 0,5 à 5°C.
- Boîtier : Face avant (IP 20) 48 x 96 mm, prof. 119 mm.
Montage à encastrer dans découpe 43 x 91 mm. Fixation par étrier.
- Alimentation : 230 V 50/60 Hz.

Plage de réglage	Désignation	Code	Emballage	Prix Public HT€
-40° à +50°C	ITR 71050	030 213	x1 pc	298,50
0° à +100°C	ITR 71100	030 215	x1 pc	298,50
+40° à +125°C	ITR 71125	030 217	x1 pc	298,50