



## → 843 N Régulateurs de T° - Affichage analogique

- A 1 point de consigne, asservissement PD (ou «TOUT ou RIEN» sur demande).
- Affichage analogique du point de consigne par bouton.
- **Entrée** (selon modèles) pour sonde **PT 100**, thermocouple **J** ou **K**.
- **Sortie** : Relais unipolaire inverseur, 3 A / 250 V.
- Précision : 1% de la pleine échelle.
- Boîtier : Face avant 48 x 48 mm, prof. 85 mm. À encastrer dans découpe 45 x 45 mm, fixation par étrier. Raccordement sur culot octal.
- **Livré avec socle** embrochable, clipsable sur rail Oméga DIN 46277. Raccordement sur bornes à vis.
- **Livré sans sonde (voir page 30)**.
- Alimentation 120/240V 50/60Hz.

Plage de réglage	Pour sonde	Désignation	Code	Emballage	Prix Public HT€
0° à + 350°C	PT 100	843 N-PT	<b>030 288</b>	x1 pc	<b>163,50</b>
0° à + 350°C	J	843 N-J	<b>030 295</b>	x1 pc	<b>163,50</b>
0° à +1200°C	K	843 N-K	<b>030 301</b>	x1 pc	<b>163,50</b>

Sur demande : - Sondes (voir page 30).  
- Autres plages de températures, tension 24/48 V 50/60 Hz.



## → TJ 43 et TJ 63 Régulateurs de T° - Affichage digital

- A 1 point de consigne avec alarme.
- **Paramètres programmables en façade :**
  - **Mode de régulation :** ON / OFF, PID. Fonction autoréglante.
- **Entrée** pour :
  - Sonde à résistance **PT 100** (2 ou 3 fils), à 2 échelles : **-199° à + 500°C**.
  - **-19,9° à + 99,9°C**.
  - Thermocouple **J**, **0° à + 900°C**.
  - Thermocouple **K**, **0° à + 999°C**.
  - Tension continue : **0 à 50 mV**.
  - Courant continu : **0 à 20 mA**.
- **Point de consigne et mode d'alarme.**
- « **Offset** » réglable de -100° à +100°C.
- **Fonction « CHAUD » ou « FROID ».**
- **Verrouillage** de l'accès à la programmation.
- Indicateur d'écart entre la température au niveau de la sonde et le point de consigne.
- Protection en cas de rupture de la sonde.
- **Sorties** : 2 relais unipolaires inverseurs 3 A / 250 V pour le point de consigne et l'alarme.
- **Alimentation** : 230 V - 50/60 Hz. Autres tensions et types de sorties sur demande.

### TJ.43 - 48 x 48 mm

- Boîtier : Face avant IP 65. Profondeur 85 mm. Découpe : 45 x 45 mm. Fixation par étrier.
- Raccordement par culot undecal fourni.

Désignation	Code	Emballage	Prix Public HT€
TJ.43	<b>030 904</b>	x1 pc	<b>279,20</b>

### TJ.63 - 48 x 96 mm

- Boîtier : Face avant IP 54. Profondeur 65 mm. Découpe : 45 x 92 mm. Fixation par étrier.
- Raccordement par connecteur embrochable.

Désignation	Code	Emballage	Prix Public HT€
TJ.63	<b>030 905</b>	x1 pc	<b>290,30</b>

