


→ Série 694 Digitales, monogammes, uni ou bipolaires

- Fonctions disponibles (selon modèles) :
 - Temporisation sur impulsion : commande par la touche **M** en façade ou par contact extérieur (possibilité des 2 modes de commande sur le type 694 EI2).
 - Retard à la mise sous tension : commande par contact extérieur maintenu.
- 2 gammes de temporisations :
 - 0 à 99 minutes 59 secondes, par pas de 1 seconde.
 - 0 à 99 heures 59 minutes, par pas de 1 minute.
- Temporisation demeurant en mémoire (idéal pour les travaux répétitifs).
- Contact unipolaire ou bipolaire inverseur (selon modèles), 5(0,6) A / 250 V, libre de potentiel.
- Sauvegarde de 10 heures environ, en cas de coupure de courant.
- Boîtier : Face avant étanche 72 x 72 mm, prof. 43 mm. Montage à encastrer dans découpe 67 x 67 mm. Fixation par étrier de serrage.
- Raccordement : Par bornes à vis, sur connecteur enfichable.



TYPE 694 TF

- Temporisation sur impulsion : commande par la touche **M** en façade.
- Contact bipolaire inverseur, 5(0,6) A / 250 V, libre de potentiel.




Désignation	Tension	Temporisation	Code	Emballage	Prix Public HT€
694 TF	230 V 50/60 Hz	0 à 99 min. 59 sec.	060 557	x1 pc	225,60
694 TF	230 V 50/60 Hz	0 à 99 h. 59 min.	060 566	x1 pc	225,60



TYPE 694 EI 2

- Temporisation sur impulsion : commande par contact extérieur ou la touche **M** en façade.
- Contact unipolaire inverseur, 5(0,6) A / 250 V, libre de potentiel.




Désignation	Tension	Temporisation	Code	Emballage	Prix Public HT€
694 EI 2	230 V 50/60 Hz	0 à 99 min. 59 sec	060 580	x1 pc	248,20
694 EI 2	230 V 50/60 Hz	0 à 99 h. 59 min.	060 574	x1 pc	248,20



TYPE 694 EI 1


- Temporisation sur impulsion : commande par contact extérieur.
- Contact unipolaire inverseur, 5(0,6) A / 250 V, libre de potentiel.



Désignation	Tension	Temporisation	Code	Emballage	Prix Public HT€
694 EI 1	230 V 50/60 Hz	0 à 99 min. 59 sec.	060 579	x1 pc	248,20
694 EI 1	230 V 50/60 Hz	0 à 99 h. 59 min.	060 572	x1 pc	248,20

TYPE 694 EM

- Retard à la mise sous tension : commande par contact extérieur maintenu.
- Contact unipolaire inverseur, 5(0,6) A / 250 V, libre de potentiel.



Désignation	Tension	Temporisation	Code	Emballage	Prix Public HT€
694 EM	230 V 50 Hz	0 à 99 min. 59 sec.	060 581	x1 pc	248,20
694 EM	230 V 50 Hz	0 à 99 h. 59 min.	060 575	x1 pc	248,20