

VOYANTS « série économique » pour tensions

24, 110, 240 et 400 V - Découpes Ø 6 et 10

- Non relampable. Corps monobloc polycarbonate.
- En tension 24 V : Lampe à filament.
- En tensions 110, 240 et 400 V : Lampe néon (en rouge et ambre), fluor (en vert).

EL 22.C - Forme Ø 7 mm - Découpe Ø 6 mm

- Encliquetable par l'avant.
- Raccordement par fils PVC de 200 mm.

Cabochon	Tension / Code commande				Emballage	Prix Public HT€
	24 V	110	240	400		
Rouge	090 355	090 353	090 354	090 356	x1 pc	2,50
Ambre	090 359	090 357	090 358	090 360	x1 pc	2,50
Vert	090 363	—	—	—	x1 pc	2,50
Vert	—	090 361	090 362	090 364	1	3,20

EL 20.B - Forme Ø 13,5 mm - Découpe Ø 10 mm

- Encliquetable par l'avant.
- Raccordement par fils silicone de 200 mm.
- Homologation VDE.

Cabochon	Tension / Code commande				Emballage	Prix Public HT€
	24 V	110	240	400		
Rouge	090 333	090 331	090 332	090 334	x1 pc	2,80
Ambre	090 337	090 335	090 336	090 338	x1 pc	2,80
Vert	090 341	—	—	—	x1 pc	2,80
Vert	—	090 339	090 340	090 342	x1 pc	3,60

EL 26.B - Forme Ø 13,5 mm - Découpe Ø 10 mm

- Encliquetable par l'avant.
- Raccordement par languettes 6,3 x 0,8.
- Homologation VDE.

Cabochon	Tension / Code commande				Emballage	Prix Public HT€
	24 V	110	240	400		
Rouge	090 373	090 370	090 372	090 374	x1 pc	2,50
Ambre	090 377	090 375	090 376	090 378	x1 pc	2,50
Vert	090 381	—	—	—	x1 pc	2,50
Vert	—	090 379	090 380	090 382	x1 pc	3,20

EL 27.B - Forme Ø 13,5 mm - Découpe Ø 10 mm

- À col fileté. Raccordement par languettes 6,3 x 0,8.
- Encastrement par l'avant et fixation par l'arrière à l'aide d'une bague moletée assurant un très bon serrage et facilitant la mise en place des languettes de raccordement.
- Homologation VDE.

Cabochon	Tension / Code commande				Emballage	Prix Public HT€
	24 V	110	240	400		
Rouge	090 385	090 383	090 384	090 386	x1 pc	2,70
Ambre	090 389	090 387	090 388	090 390	x1 pc	2,70
Vert	090 393	—	—	—	x1 pc	2,70
Vert	—	090 391	090 392	090 394	x1 pc	3,40